

FS-C5400DN

FARBDRUCKER FÜR DIN A4-FORMAT

► print ► copy ► scan ► fax

DER HIGH-END NETZWERK-PERFORMER FÜR FARBE IN A4.

Dank neuer Controller-Technologie und rasanten 35 Seiten pro Minute beeindruckt der FS-C5400DN besonders bei hohen Druckvolumina. Mit seiner innovativen, umweltschonenden Toner-Technologie liefert er dabei perfekte Office-Qualität in lebendigen Farben. Die hochwertige Verarbeitung und der Einsatz langlebiger Komponenten garantieren dazu hohe Investitionssicherheit.

- Bis zu 35 Seiten A4 pro Minute in s/w und Farbe
- Bis zu 9.600 dpi Druckqualität durch Multibit Technologie
- Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck
- Bis zu 6 Papierzuführungen für max. 2.650 Blatt Papierkapazität
- Netzwerkschnittstelle mit integrierten Sicherheitsfunktionen
- Power PC 750/733MHz, 256 MB RAM, optionale Festplatte
- Design von F.A. Porsche
- Geringste Druckkosten seiner Klasse

Alle wichtigen Informationen auf einen Blick, einfaches Setup und schnelle Konfiguration: Das extragroße Display garantiert eine nutzerfreundliche Bedienung.



Bis zu 6 Papierzuführungen ermöglichen eine flexible Papierverarbeitung mit unterschiedlichsten Papiergrößen und Medien für Formate von A6 bis A4 und Grammaturen bis 220 g/m².



FS-C5400DN

FARBDRUCKER FÜR DIN A4-FORMAT



ECOSYS steht für ECONomy,
ECOlogy und SYStemprinting.

Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOSYS-Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich. KYOCERA verfolgt eine modulare Plattform-Strategie, d.h., einheitliche Bedienung und Treiber sowie kompatible Optionen garantieren Ihnen höchste Flexibilität und Erweiterbarkeit.

PRESCRIBE IIc

Mit der KYOCERA Seitengestaltungs- und Steuersprache PRESCRIBE IIc lassen sich selbst aufwendige Grafiken, Logos und Formulare systemunabhängig erstellen und im Drucker speichern. Eine Einbindung in Druckdateien entfällt somit. Sie werden nur bei Bedarf abgerufen und entlasten so das Netzwerk.

KM NetViewer

Der KM NetViewer ermöglicht die vollständige Überwachung und Steuerung der ECOSYS-Drucker und digitalen KYOCERA Multifunktionsgeräte von jedem Rechner aus und bietet somit ideale Netzwerkadministration. Er unterstützt dazu das standardisierte Protokoll SNMP.

Status-Monitor und Command-Center

Der Status-Monitor zeigt den Zustand des aktuellen Druckers an und bietet einen direkten Zugang zum Command-Center, um Einstellungen zu modifizieren, die nicht in den Treibern enthalten sind (z. B. Netzwerkeinstellungen, Anpassung des Sleep-Modus oder Sperren des Bedienfeldes).

USB-Host für USB Flash Memory

Über den USB-Host können Dateien direkt von einem USB-Flash-Memory (z.B. USB-Stick) gedruckt werden. Die Auswahl der Druckdokumente erfolgt dabei direkt über das Bedienfeld des Druckers. Ein PC ist nicht nötig.

Systemmerkmale

Technologie

KYOCERA ECOSYS, Farb-Laser-Drucker

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 35 Seiten A4 pro Minute in Farbe und s/w

Auflösung

600 x 600 dpi

Multibit-Technologie für optimierte Farbdarstellung bis zu 9.600 x 600 dpi

Druckvolumen

Durchschnittlich max. 20.000 Seiten A4 pro Monat (kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten)
Max. einmalige Spitzenauslastung von bis zu 150.000 Seiten A4 pro Monat.**

Aufwärmzeit

Ca. 60 Sekunden (nach dem Einschalten)

1. Seite nach

s/w: ca. 8 Sekunden

Farbe: ca. 9 Sekunden

Abmessungen (H x B x T)

512 mm x 345 mm x 518 mm

Gewicht

Ca. 35 kg (Basisgerät betriebsbereit)

Netzspannung

220/240 V, 50/60 Hz

Stromverbrauch

608 W im Betrieb

91 W im Stand-by

10 W im Sleep Modus

Geräuschemission (nach ISO 7779/ISO 9296)

55 dB(A) im Betrieb

36 dB(A) im Stand-by

Sicherheitsprüfungen

GS, TÜV, CE

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Papierverarbeitung

Papierzufuhr

Universalzufuhr: max. 150 Blatt; 60-220 g/m²;

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal,

Benutzerdefiniert (70 x 138 mm – 216 x 356 mm)

Papierkassette: max. 500 Blatt; 60-120 g/m²;

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal,

Benutzerdefiniert (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 2.650 Blatt A4

Duplex-Einheit

Doppelseitiger Druck: 60-120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (140 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Papierablage

Max. 500 Blatt Face-down

Controller

CPU

PowerPC 750/733 MHz

Speicher

256 MB RAM, optional auf bis zu 1.280 MB RAM erweiterbar

Standard-Schnittstellen

USB 2.0 (Hi-Speed), FastEthernet (10/100BaseTX, SNMPv3, SSL, IPsec, IPv6, IEEE802.1x), USB Host für USB Flash Memory (unterstützt PDF und XPS)

Steckplatz für optionale internen Printserver oder Festplatte
Steckplatz für optionale CompactFlash*-Card

Controller-Sprache

PRESCRIBE IIc

Emulationen

PCL5c, PCL6, PostScript* 3 (KPD 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print, automatische Emulationsumschaltung

Betriebssysteme

Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.2 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes

93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript*, 1 Bitmap-Font, 8 Fonts für Windows Vista, 45 Barcodes (z.B. EAN8, EAN13, EAN-128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)

Integriertes Kostenstellenmanagement

Bis zu 100 Kostenstellen

Verbrauchsmaterial

TK-570K

Toner schwarz für 16.000 Seiten gemäß ISO/IEC 19798

TK-570C, TK-570M, TK-570Y

Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 12.000 Seiten gemäß ISO/IEC 19798

Optionen

Papierkassette

PF-500: Max. 500 Blatt; 60-120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm)
Bis zu 4 x PF-500 oder PF-510 möglich (beliebig untereinander kombinierbar, Installation zusammen mit CB-500 empfohlen)

PF-510: Max. 500 Blatt; 60-220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm); unterstützt Etiketten, Briefumschläge, Sonderpapiere
Bis zu 4 x PF-500 oder PF-510 möglich (beliebig untereinander kombinierbar, Installation zusammen mit CB-500 empfohlen)

Unterschrank

CB-500: Höhe ca. 40 cm

Speicher-Erweiterung

MDDR2-128: 128 MB; **MDDR2-256:** 256 MB;

MDDR2-512: 512 MB; **MDDR2-1024:** 1.024 MB

CompactFlash*-Card

CF-2GB: 2 GB für Formulare, Logos etc.

PCL Barcode Flash Modul C*:** erweitert den Drucker um zusätzliche ein- und zweidimensionale Barcodes. Außerdem sind weitere residente und maschinenlesbare Fonts (OCR-A, OCR-B) enthalten.

KYOMulticode C*:** beinhaltet alle Funktionalitäten des PCLBarcode Flash Moduls plus Unicode Schrift „Andale Mono World Type“ für den Druck von asiatischen Schriftzeichen (Japanisch, Koreanisch, einfaches und traditionelles Chinesisch)

Festplatte

HD-5A: 40 GB für einfaches Dokumentenmanagement

Optionale Schnittstellen

PS159: Wireless LAN Einbaukarte (802.11b/g)

PS1109: Gigabit Printserver 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

PS129: Glasfaser Einbaukarte 100BaseSX (SC)

PS1129: Glasfaser Einbaukarte 1000BaseSX (SC)

IC-190-WLAN: Funkbrücke zum kabellosen Verbinden des Printservers mit dem Netzwerk (mind. 2 Stck. notwendig)

Modellvarianten

FS-C5400DN/KL3

FS-C5400DN inkl. Garantierweiterung KYOLife 3 Jahre

Garantie

2 Jahre (vor Ort) auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 300.000 Seiten auf die eingebaute Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers, vorausgesetzt, der Drucker wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.

KYO LIFE KYOLife – die Garantierweiterung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen.

KYO LIFE plus KYOLife plus – enthält zusätzlich eine regelmäßige Überprüfung des Druckers durch einen Fachmann.**

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.



Abb. mit Optionen

KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 0800 867 78 76 – Fax: +49(0) 21 59 9 18- 106 – www.kyoceramita.de

KYOCERA MITA GmbH AUSTRIA – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43(0) 863 38-401 – Fax: +43(0) 863 36-400 – www.kyoceramita.at

KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Tel.: +41(0)44 908 49 49 – Fax: +41(0)44 908 49 50 – www.kyoceramita.ch

*Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

**Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceramita.de.

***Verfügbar ab Sommer 2009.

